

公司简历

广州锡杨电子股份有限公司是一家专业从事嵌入式工控机和嵌入式计算机主板销售与研发的高新技术企业；自 2008 年公司成立以来，以高效、规范、科学地管理，取得快速、稳定的发展。产品以及业务涉及金融、超市、智能交通、大型家电制造、新能源开发、机电测试、汽车检测、安防监控与存储、轨道交通、高速公路 ETC 新建与改造、环境监测、军工、医疗、教育、视觉检测与手机点胶、能源石化与电力输送等多种行业，并赢得了行业用户的口碑和良好的商业信誉。

“工业物联、智能制造、智慧全球”是锡杨公司的使命，“团结协作、合作共赢”是锡杨公司的经营理念。公司适应市场发展潮流，抓住产品应用面不断延伸的市场机遇，依托雄厚的技术实力和完善的服务体系，在诸多领域深耕细作，取得了丰硕的成果，并和多个行业领头企业达成长期的合作关系；公司的产品在行业当中享有较高的地位，同时与多家代理商建立了长期稳定的合作关系。2021 年锡杨公司成功在广东股权交易中心挂牌。

公司主要致力于智能制造研发与行业推广，符合《国家重点支持的高新技术领域》中：电子信息（一）计算机产品及其网络应用技术（二）计算机外围设备设计与制造技术。目前共下证 10 项实用新型，2019 年申请了 4 项实用新型，目前已下证，所有知识产权都为我司自主研发，且对主营服务起核心支持作用。



公司资质



办公室 / 生产线



CONTENTS

产品目录 CONTENTS

W10RW-G（无风扇工业平板电脑）	1
P12RW-G（无风扇工业平板电脑）	2
P15RW-G（无风扇工业平板电脑）	3
W15RW-G（无风扇工业平板电脑）	4
P17RW-G（无风扇工业平板电脑）	5
P19RW-G（无风扇工业平板电脑）	6
P19RW-X（无风扇工业平板电脑）	7
W21RW-G（无风扇工业平板电脑）	8
P10Z-G（工业平板电脑）	9
W15R-G（工业平板电脑）	10
P15ZT-J（工业触摸显示器）	11

W10RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	10.1 寸 16:10 宽屏
	最大分辨率	1280×800
	亮度	400 cd/m2
	对比度	900:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/I5-6200U/I7-6500U/I5-8260U/I5-10210U
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x WIFI 端子	
	2 x 2pin 凤凰供电端子, 一个是供电, 一个是引开关线	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I210AT/Intel I211AT	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	3 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Line-out	
	2 x COM	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	279mm (长) * 76mm (高) * 198mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	
电源	采用 DC 12V 电源供电	

订购信息

W10RW-G-01	10.1 寸无风扇平板 / J1900/4G/128G/6USB/2 串 / 1LAN 8111H/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-02	10.1 寸无风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/2 串 / 2LAN 8111H/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-03	10.1 寸无风扇平板 / J6412/4G/128G/4USB/2 串 / 2LAN I225V/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-04	10.1 寸无风扇平板 / I5-6200U/4G/128G/5USB/2 串 / 2LAN I211AT/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-05	10.1 寸无风扇平板 / I7-6500U/8G/128G/5USB/2 串 / 2LAN I211AT/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-06	10.1 寸无风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/5USB/2 串 / 2LAN I210AT/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
W10RW-G-07	10.1 寸无风扇平板 / I5-10210U/8G/128G/5USB/2 串 / 2LAN I210AT/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)

P12RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	12 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024×768
	亮度	500 cd/m2
	对比度	1200:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/I5-4300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I210AT/Intel I226V/Intel I225V	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	317mm (长) *84mm (高) *258mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃ ,10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃ ,5% ~ 95% 无凝结	
电源	采用 DC 12V 电源供电	

订购信息

P12RW-G-01	12 寸无风扇平板 /J1900/4G/128G/6USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-02	12 寸无风扇平板 /J4125/4G/128G/6USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-03	12 寸无风扇平板 /J6412/8G/128G/6USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-04	12 寸无风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/6USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-05	12 寸无风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/6USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-06	12 寸无风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/6USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P12RW-G-07	12 寸无风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/6USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)

P15RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024×768
	亮度	350 cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/I5-4300U/I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M. 2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	381mm (长) * 84mm (高) * 308mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃ , 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃ , 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P15RW-G-01	15 寸无风扇平板 / J1900/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-02	15 寸无风扇平板 / J4125/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-03	15 寸无风扇平板 / J6412/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-04	15 寸无风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-05	15 寸无风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-06	15 寸无风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P15RW-G-07	15 寸无风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)

W15RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15.6 寸 宽屏
	最大分辨率	1920×1080
	亮度	250 cd/m2
	对比度	3000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板载 Intel® Celeron SOC CPU, J1900 为四核 2.0GHz, J1800 为双核 2.41GHz
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	1 个 DDR3L SO-DIMM 内存插槽, 最大支持 8GB
	扩展插槽	提供 2 个 miniPCIe 插槽, 支持符合《PCI Express® Mini CardElectromechanical Specification》的扩展卡或 mSATA 设备; MPCIE1 扩展槽默认为 PCIe 总线, MSATA1 扩展槽默认为 sata 信号。
I/O 接口	1 x 2 PIN 凤凰端子	
	2 x RJ45	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	2 x 天线端子	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	4 x COM	
看门狗	支持 255 级, 可编程按分或秒; 支持看门狗超时中断或复位系统	
网络	提供 2 个 10/100/1000Mbps 网络接口, LAN1 可支持网络唤醒功能	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	408mm (长) *63mm (高) *257mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W15RW-G	15.6 寸无风扇平板 /J1900/4G/128G/6USB/4 串 /2LAN I211AT/12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
---------	---

P17RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	17 寸 5: 4 正屏
	最大分辨率	1280×1024
	亮度	250 cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/I5-4300U/I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	413mm (长) * 89mm (高) * 346mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P17RW-G-01	17 寸无风扇平板 / J1900/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-02	17 寸无风扇平板 / J4125/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-03	17 寸无风扇平板 / J6412/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-04	17 寸无风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-05	17 寸无风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-06	17 寸无风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P17RW-G-07	17 寸无风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)



- 广州锡杨电子股份有限公司 -

合作伙伴



总部地址：广州市黄埔区知识城联东数字谷一栋 9 层
江苏苏州办事处：苏州市吴江区简村路 100 号城投大厦 6 楼 604 单元
浙江宁波办事处：浙江省宁波市镇海区新兴岚湾 2 期 47 幢 503
陕西西安办事处：陕西省西安市高新区 1 都会 1 号楼
福建福州办事处：福州市马尾区珍珠路 4 号
福建厦门办事处：厦门市软件园二期望海路 55-1 号 7FA707 单元
公司电话：4007800220/020-22109677
公司官网：<http://www.xyang.cn>



P19RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	19 寸 5: 4 正屏
	最大分辨率	1280×1024
	亮度	250 cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/I5-4300U/I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M. 2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	458mm (长) * 89mm (高) * 383mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P19RW-G-01	19 寸无风扇平板 / J1900/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-02	19 寸无风扇平板 / J4125/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-03	19 寸无风扇平板 / J6412/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-04	19 寸无风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-05	19 寸无风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-06	19 寸无风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
P19RW-G-07	19 寸无风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)

P19RW-X (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	19 寸 5: 4 正屏
	最大分辨率	1280×1024
	亮度	250 cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	集成 Intel®Tiger Lake 11th Core i5-1135G7 2.4GHz 四核八线程处理器, TDP28W
	显卡	集成 Intel® UHD Graphics 核心显卡
	内存	1*DDR4-3200MT/s 笔记本内存, Max 32GB
	储存	1* 标准的 SATA3.0 接口 1*M.2 2280 M-Key 插槽, 可 BOM 选 NVMe
I/O 接口	1 x DCIN, (2pin 凤凰供电端子) 9 ~ 36V	
	5 x RJ 45:LAN1 ~ 5 采用 Intel I211AT. LAN1 ~ 4 支持 POE	
	1 x 电源开关按钮	
	1 x HDMI	
	1 x HLED 灯	
	1 x USB2.0, 4 x USB3.0	
	6 x COM (RS232)	
电源类型	可采用 DC 9 ~ 36V (2pin 凤凰供电端子)	
网络	5*RJ45:LAN1 ~ 5 采用 Intel I211AT. LAN1 ~ 4 支持 POE, 符合 802.3af 标准 (单口最大 15.4W), POE 总功率不超过 45W;	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux/Unix	
外形尺寸	453mm (长) *88mm (高) *376mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: -10 ~ 60℃ ,10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -20 ~ 60℃ ,5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P19RW-X	19 寸无风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/6USB/6 串 /5LAN I211AT/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
---------	---

W21RW-G (无风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	21.5 寸 16:9 宽屏
	最大分辨率	1920×1080
	亮度	300 cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	采用 Intel Gemini Lake 系列 J4125, 板贴 CPU
	芯片组	Intel Gemini Lake SOC
	内存	1×DDR4 SODIMM 内存插槽, 最高支持 DDR4-2400 单根最大 8GB
	储存	1 个 SATA3.0, 1 个 M.2 支持 2242/2280 的 SSD(不用 M.2 时可选 SATA) 可选定制板贴的 eMMC 固态存储: 可选容量
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x WIFI 端子	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	2 x intel I225-V 网口	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	4 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
	2 x 2 PIN 凤凰端子 (可引出前置开关和供电)	
音频	支持 Mic-in, Line-out (单层)	
网络	板载 2 个 I225 千兆网口	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	552mm (长) * 82mm (高) * 344mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W21RW-G	21.5 寸无风扇平板 / J4125/4G/128G/6USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器 (wifi 默认不配)
---------	--

P10Z-G (工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	10.4 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024*768
	亮度	450cd/m2
	对比度	1100:1
触摸屏	电阻式触摸屏	
系统配置	处理器	集成 8 代 Intel®I5-8265U 1.6GHz 四核八线程处理器, TDP 15W
	芯片组	SOC
	内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽, 支持 2400MHz 内存, 最大支持 64GB
	储存	MSATA 128G (可选)
I/O 接口	1 x 12V DC JACK 电源输入接口	
	2 x RJ45	
	1 x 电源开关按钮 (带电源灯)	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0, 2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	2 x COM	
音频	集成 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器, 支持 MIC、Line_out、功放支持功放 4Ω 3W 喇叭	
网络	2* RTL8111H 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	278mm (长) * 48mm (高) * 225mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	


W15R-G (工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15.6 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	250cd/m2
	对比度	3000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	Intel 6/7/8/9 代 LGA1151 CPU
	内存	2*DDR4 2666MHz/ 最大支持 32G
	储存	128G/256G/1T SSD (可选)
I/O 接口	1 x DCIN, DC 19V/24V, DC 头: 5.5*2.5mm 或者 ATX 4pin, 请选用 19V 6.3A 以上规格电源	
	2 x RJ45	
	1 x 电源开关按钮	
	1 x HDMI	
	2 x WIFI 端子	
	6 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
	1 x VGA	
看门狗	4-255 秒看门狗定时器	
网络	2*Intel i226 网卡	
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux	
外形尺寸	408mm (长) *60mm (高) *257mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃ ,10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃ ,5% ~ 95% 无凝结	

P15ZT-J(工业触摸显示器)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15 寸正屏
	最大分辨率	1024*768
	亮度	450cd/m2
	对比度	1000: 1
	频率	60Hz
	点距	0.3075mm*0.3075mm
	显示颜色	16.7M (6-bit + HiFRC)
	可视角度	CR ≥ 10
触摸屏	全平面电阻触摸屏 (USB 信号)	
显示功能	支持 DVI/VGA 两种标准接口输入	
I/O 接口	1 x USB 输入接口 (用于触摸)	
	1 x VGA 接口	
	1 x DVI 接口	
	1 x POWER 接口	
	1 个 DC IN 接口 (2pin 凤凰供电端子)	
OSD 菜单	亮度, 对比度, 自动校正, 功能设置, 复位等	
工作环境	0 ~ 60℃ ,10% ~ 90% 无凝结	
储存环境	-25 ~ 75℃ ,5% ~ 95% 无凝结	
外形尺寸	373mm (长) *57mm (高) *296mm (宽)	
安装方式	VESA 标准支撑臂 (75*75mm/100*100mm)	
重量	/	
电源	输入电压 :19V 4.74A	

AUTOIA

- 广州锡杨电子股份有限公司 -

锡杨工控产品册

工业触控一体机