

公司简历

广州锡杨电子股份有限公司是一家专业从事嵌入式工控机和嵌入式计算机主板销售与研发的高新技术企业；自 2008 年公司成立以来，以高效、规范、科学地管理，取得快速、稳定的发展。产品以及业务涉及金融、超市、智能交通、大型家电制造、新能源开发、机电测试、汽车检测、安防监控与存储、轨道交通、高速公路 ETC 新建与改造、环境监测、军工、医疗、教育、视觉检测与手机点胶、能源石化与电力输送等多种行业，并赢得了行业用户的口碑和良好的商业信誉。

“工业物联、智能制造、智慧全球”是锡杨公司的使命，“团结协作、合作共赢”是锡杨公司的经营理念。公司适应市场发展潮流，抓住产品应用面不断延伸的市场机遇，依托雄厚的技术实力和完善的服务体系，在诸多领域深耕细作，取得了丰硕的成果，并和多个行业领头企业达成长期的合作关系；公司的产品在行业当中享有较高的地位，同时与多家代理商建立了长期稳定的合作关系。2021 年锡杨公司成功在广东股权交易中心挂牌。

公司主要致力于智能制造研发与行业推广，符合《国家重点支持的高新技术领域》中：电子信息（一）计算机产品及其网络应用技术（二）计算机外围设备设计与制造技术。目前共下证 10 项实用新型，2019 年申请了 4 项实用新型，目前已下证，所有知识产权都为我司自主研发，且对主营服务起核心支持作用。



公司资质



办公室 / 生产线



CONTENTS

产品目录 CONTENTS

W10R-X (有风扇工业平板电脑)	1
P10R-X (有风扇工业平板电脑)	2
P10R-G (有风扇工业平板电脑)	3
P12R-X (有风扇工业平板电脑)	4
W13R-X (有风扇工业平板电脑)	5
P15R-X (有风扇工业平板电脑)	6
W15R-X (有风扇工业平板电脑)	7
W15R-G (有风扇工业平板电脑)	8
P17R-X (有风扇工业平板电脑)	9
W18R-X (有风扇工业平板电脑)	10
P19R-X (有风扇工业平板电脑)	11
W21R-X (有风扇工业平板电脑)	12
W24R-X (有风扇工业平板电脑)	13
W27R-X (有风扇工业平板电脑)	14

W10R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	10.1 寸
	最大分辨率	1280*800
	亮度	250cd/m ²
	对比度	900:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/ I7-6500U/I5-8260U/I5-10210U
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I211AT/Intel I210AT	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	1 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	257mm (长) * 44mm (高) * 179mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W10R-X-01	10.1 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/2 串 /1LAN 8111H/12V 5A 电源适配器
W10R-X-02	10.1 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/3USB/4 串 /2LAN 8111H/12V 5A 电源适配器
W10R-X-03	10.1 寸有风扇平板 /J6412/4G/128G/3USB/2 串 /2LAN I225V/12V 5A 电源适配器
W10R-X-04	10.1 寸有风扇平板 /I5-6200U/4G/128G/3USB/2 串 /2LAN I211AT/12V 5A 电源适配器
W10R-X-05	10.1 寸有风扇平板 /I7-6500U/8G/128G/3USB/4 串 /2LAN I211AT/12V 5A 电源适配器
W10R-X-06	10.1 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/3USB/4 串 /2LAN I210AT/12V 5A 电源适配器
W10R-X-07	10.1 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/3USB/2 串 /5LAN I210AT/12V 5A 电源适配器
W10R-X-08	10.1 寸有风扇平板 /I5-10210U/8G/128G/5USB/4 串 /2LAN I210AT/12V 5A 电源适配器

P10R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	10.4 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024*768
	亮度	450cd/m ²
	对比度	1100:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	283mm (长) * 59mm (高) * 226mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P10R-X-01	10.4 寸有风扇平板 / J1900/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P10R-X-02	10.4 寸有风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P10R-X-03	10.4 寸有风扇平板 / J6412/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P10R-X-04	10.4 寸有风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P10R-X-05	10.4 寸有风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P10R-X-06	10.4 寸有风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
P10R-X-07	10.4 寸有风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

P10R-G (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	10.4 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024*768
	亮度	450cd/m2
	对比度	1100:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I211AT/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	278mm (长) * 48mm (高) * 225mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P10R-G-01	10.4 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/2 串 /4LAN 8111H, I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P10R-G-02	10.4 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/2 串 /4LAN I225V, I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P10R-G-03	10.4 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/2 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P10R-G-04	10.4 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/2 串 /4LAN 8111H, I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P10R-G-05	10.4 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/2 串 /4LAN I211AT, I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P10R-G-06	10.4 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/2 串 /4LAN I226V I210AT/DC12V 7A 电源适配器
P10R-G-07	10.4 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/2 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

P12R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	12 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1024*768
	亮度	500 cd/m ²
	对比度	1200:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	317mm (长) * 84mm (高) * 258mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P12R-X-01	12 寸有风扇平板 / J1900/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P12R-X-02	12 寸有风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P12R-X-03	12 寸有风扇平板 / J6412/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P12R-X-04	12 寸有风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P12R-X-05	12 寸有风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P12R-X-06	12 寸有风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
P12R-X-07	12 寸有风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W13R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	13.3 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	380cd/m ²
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x VGA	
	1 x HDMI	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	347mm (长) * 46mm (高) * 225mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W13R-X-01	13.3 寸有风扇平板 / J1900/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W13R-X-02	13.3 寸有风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W13R-X-03	13.3 寸有风扇平板 / J6412/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W13R-X-04	13.3 寸有风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W13R-X-05	13.3 寸有风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W13R-X-06	13.3 寸有风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W13R-X-07	13.3 寸有风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

P15R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1027*768
	亮度	350cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-10210U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I211AT/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	378mm (长) *65mm (高) *297mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃ , 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃ , 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P15R-X-01	15 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P15R-X-02	15 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P15R-X-03	15 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P15R-X-04	15 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P15R-X-05	15 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P15R-X-06	15 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
P15R-X-07	15 寸有风扇平板 /I5-10210U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I211AT/DC12V 7A 电源适配器
P15R-X-08	15 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W15R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15.6 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	250cd/m ²
	对比度	3000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x VGA	
	1 x HDMI	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	408mm (长) * 60mm (高) * 257mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W15R-X-01	15.6 寸有风扇平板 / J1900/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W15R-X-02	15.6 寸有风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W15R-X-03	15.6 寸有风扇平板 / J6412/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W15R-X-04	15.6 寸有风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W15R-X-05	15.6 寸有风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W15R-X-06	15.6 寸有风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W15R-X-07	15.6 寸有风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器



- 广州锡杨电子股份有限公司 -

合作伙伴



总部地址：广州市黄埔区知识城联东数字谷一栋9层
江苏苏州办事处：苏州市吴江区简村路100号城投大厦6楼604单元
浙江宁波办事处：浙江省宁波市镇海区新兴岚湾2期47幢503
陕西西安办事处：陕西省西安市高新区1都会1号楼
福建福州办事处：福州市马尾区珍珠路4号
福建厦门办事处：厦门市软件园二期望海路55-1号7FA707单元
公司电话：4007800220/020-22109677
公司官网：<http://www.xyang.cn>



W15R-G (工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	15.6 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	250cd/m ²
	对比度	3000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	I5-6500
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I226V	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	408mm (长) * 60mm (高) * 257mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W15R-G-01	15.6 寸有风扇平板 / I5-6500/8G/128G/8USB/4 串 / 2LAN I226V/DC24V 6A 电源适配器
W15R-G-02	15.6 寸有风扇平板 / I5-6500/8G/128G/6USB/4 串 / 4LAN I226V/DC24V 6A 电源适配器

P17R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	17 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1280×1024
	亮度	250cd/m2
	对比度	600:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-10210U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I211AT/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	413mm (长) *65mm (高) *342mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P17R-X-01	17 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P17R-X-02	17 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P17R-X-03	17 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P17R-X-04	17 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P17R-X-05	17 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P17R-X-06	17 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
P17R-X-07	17 寸有风扇平板 /I5-10210U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I211AT/DC12V 7A 电源适配器
P17R-X-08	17 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W18R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	18.5 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	250cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-10210U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I211AT/Intel I210AT/Intel I226V	
	1 x VGA	
	1 x HDMI	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	463mm (长) * 52mm (高) * 287mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W18R-X-01	18.5 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W18R-X-02	18.5 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W18R-X-03	18.5 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W18R-X-04	18.5 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W18R-X-05	18.5 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W18R-X-06	18.5 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W18R-X-07	18.5 寸有风扇平板 /I5-10210U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I211AT/DC12V 7A 电源适配器
W18R-X-08	18.5 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

P19R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	19 寸 4: 3 正屏
	最大分辨率	1280*1024
	亮度	250cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	453mm (长) *64mm (高) *376mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃ ,10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃ ,5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

P19R-X-01	19 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P19R-X-02	19 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P19R-X-03	19 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P19R-X-04	19 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
P19R-X-05	19 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
P19R-X-06	19 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
P19R-X-07	19 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W21R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	21.5 寸 16:9 (宽:高)
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	300cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x HDMI	
	1 x VGA	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	527mm (长) * 52mm (高) * 323mm (宽)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W21R-X-01	21.5 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W21R-X-02	21.5 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W21R-X-03	21.5 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W21R-X-04	21.5 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W21R-X-05	21.5 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W21R-X-06	21.5 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W21R-X-07	21.5 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W24R-X (有风扇工业平板电脑)




产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	23.6 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	350cd/m2
	对比度	1000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x VGA	
	1 x HDMI	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	579mm (宽) * 354mm (高) * 54mm (深)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W24R-X-01	23.6 寸有风扇平板 /J1900/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W24R-X-02	23.6 寸有风扇平板 /J4125/4G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W24R-X-03	23.6 寸有风扇平板 /J6412/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W24R-X-04	23.6 寸有风扇平板 /I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W24R-X-05	23.6 寸有风扇平板 /I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W24R-X-06	23.6 寸有风扇平板 /I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W24R-X-07	23.6 寸有风扇平板 /I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 /2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

W27R-X (有风扇工业平板电脑)



产品参数

项目	描述	
显示性能	显示尺寸	27 寸
	最大分辨率	1920*1080
	亮度	350cd/m ²
	对比度	3000:1
触摸屏	电容式触摸屏	
系统配置	处理器	板贴 J1900/J4125/J6412/I5-4300U/ I5-6300U/I5-8260U/I5-1135G7
	芯片组	板载 SoC 集成
	内存	DDR3L/DDR4L SO-DIMM 内存插槽
	储存	SATA/MSATA/M.2
I/O 接口	1 x DCIN, 5.5/2.5mm, 12V	
	2 x RJ45 Realtek 8111H/Intel I225V/Intel I226V/Intel I210AT	
	1 x VGA	
	1 x HDMI	
	2 x USB2.0	
	2 x USB3.0	
	1 x Mic-in, 1 x Line-out	
	4 x COM	
音频	采用 HDA 标准, 支持 Mic-in/Line-out 音频接口。	
操作系统	Win7/Win10/Linux, 64bit	
外形尺寸	664mm (宽) * 403mm (高) * 53mm (深)	
工作环境	工作温 / 湿度要求: 0 ~ 60℃, 10% ~ 90% 无凝结	
	非工作温 / 湿度要求: -25 ~ 75℃, 5% ~ 95% 无凝结	

订购信息

W27R-X-01	27 寸有风扇平板 / J1900/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W27R-X-02	27 寸有风扇平板 / J4125/4G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W27R-X-03	27 寸有风扇平板 / J6412/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W27R-X-04	27 寸有风扇平板 / I5-4300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN 8111H/DC12V 5A 电源适配器
W27R-X-05	27 寸有风扇平板 / I5-6300U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I210AT/DC12V 5A 电源适配器
W27R-X-06	27 寸有风扇平板 / I5-8260U/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I226V/DC12V 7A 电源适配器
W27R-X-07	27 寸有风扇平板 / I5-1135G7/8G/128G/4USB/4 串 / 2LAN I225V/DC12V 7A 电源适配器

The logo for AIO TOIA, featuring a stylized 'A' with a small triangle inside, followed by 'IOT' and 'OIA' in a bold, sans-serif font.

AIO TOIA

- 广州锡杨电子股份有限公司 -

锡杨工控产品册

工业触控一体机

